

Parametr	CH-S09FTXD2-WP/SC/BL	CH-S12FTXD2-WP/SC/BL
Výkon chlazení (kW)	2,70 (0,8–3,80)	3,51 (0,9–4,40)
Výkon topení (kW)	3,00 (0,9–4,25)	3,81 (0,9–4,70)
Napájení	~220–240 V / 50 Hz / 1 fáze	~220–240 V / 50 Hz / 1 fáze
Příkon chlazení (kW)	0,695 (0,10–1,30)	0,962 (0,22–1,40)
Příkon topení (kW)	0,70 (0,15–1,40)	0,953 (0,22–1,55)
Energetická účinnost SEER (chlazení)	7,5 (A++)	7,1 (A++)
Energetická účinnost SCOP (topení)	5,3 (A+++)	5,2 (A+++)
Průtok vzduchu (m³/h)	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360/300
Hluk – vnitřní jednotka (dB(A))	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/27/25
Hluk – venkovní jednotka (dB(A))	50	52
Chladivo	R-32	R-32
Hmotnost vnitřní jednotky (kg)	11	11
Hmotnost venkovní jednotky (kg)	23,5	24,5
Typ kompresoru	rotační	rotační
Odvlhčování (l/h)	1,69	1,4
Provozní rozsah – chlazení (°C)	-15 až +50	-15 až +50
Provozní rozsah – topení (°C)	-25 až +30	-25 až +30
Množství chladiva (kg)	0,53	0,57
Průměr kapalné trubky (mm/palec)	6,38 / 1/4"	6,38 / 1/4"
Průměr plynové trubky (mm/palec)	9,53 / 3/8"	9,53 / 3/8"
Max. výškový rozdíl vedení (m)	10	10
Max. délka vedení (m)	15	15
Rozteč šroubů venkovní jednotky (mm)	455	455
Rozměry vnitřní jednotky (mm)	889×294×212	889×294×212
Rozměry venkovní jednotky (mm)	732×555×330	732×555×330
Rozměry balení vnitřní jednotky (mm)	935×349×273	935×349×273
Rozměry balení venkovní jednotky (mm)	791×373×590	791×373×590
Hmotnost v balení – vnitřní jednotka (kg)	13	13
Hmotnost v balení – venkovní jednotka (kg)	26	27