

Parametr	S09	S12	S18
Výkon chlazení (kW)	nominální 2,70	nominální 3,51	nominální 5,20
	rozsah 0,8–3,80	rozsah 0,9–4,40	rozsah 1,0–6,10
Výkon topení (kW)	nominální 3,00	nominální 3,81	nominální 5,60
	rozsah 0,9–4,25	rozsah 0,9–4,70	rozsah 1,1–6,60
Napájení	~220–240 V / 50 Hz / 1 fáze	~220–240 V / 50 Hz / 1 fáze	~220–240 V / 50 Hz / 1 fáze
Příkon chlazení (kW)	nominální 0,69	nominální 0,96	nominální 1,576
	rozsah 0,10–1,30	rozsah 0,22–1,40	rozsah 0,10–2,35
Příkon topení (kW)	nominální 0,70	nominální 0,95	nominální 1,436
	rozsah 0,15–1,40	rozsah 0,22–1,55	rozsah 0,18–2,40
SEER (chlazení)	7,5 (A++)	7,1 (A++)	7,1 (A++)
SCOP (topení)	5,3 (A+++)	5,2 (A+++)	5,7 (A+++)
Objem proudění vzduchu (m³/h)	rozsah 390–610	rozsah 360–700	rozsah 460–850
Hlučnost vnitřní jednotky (dB(A))	rozsah 20–37	rozsah 21–38	rozsah 24–45
Hlučnost venkovní jednotky (dB(A))	50	52	56
Typ chladiva	R-32	R-32	R-32
Odvlhčování (l/h)	1,69	1,4	1,9
Provozní teplota chlazení (°C)	–15 až +50	–15 až +50	–15 až +50
Provozní teplota topení (°C)	–25 až +30	–25 až +30	–25 až +30
Množství náplně chladiva (kg)	0,53	0,57	0,82
Průměr kapalného potrubí	6,38 mm / 1/4"	6,38 mm / 1/4"	6,38 mm / 1/4"
Průměr plynového potrubí	9,53 mm / 3/8"	9,53 mm / 3/8"	12,7 mm / 1/2"
Max. délka potrubí (m)	15	15	25
Max. výškový rozdíl potrubí (m)	10	10	10
Rozteč montážních šroubů (mm)	455	455	512,5