

### Technický list

### Všeobecný popis

Sklovláknité perlínkové tkaniny kombinované se speciálně navrženou povrchovou úpravou mohou být použity v širokém okruhu aplikací.

Pancéřová mříž R 267 je navržena speciálně pro vyztužení ploch vystavených zvýšenému zatížení, především soklů budov. Zvláštní struktura textilie v kombinaci se speciální povrchovou úpravou splňuje nejvyšší požadavky na pevnost a tuhost. Může být použita jako náhrada nebo jako doplnění jiných fasádních mřížek.

### Technické vlastnosti

Podniková norma: 0326 Sklovláknité perlínkové tkaniny

Vlastnosti	Jednotky Popis	R 267 A101	
		Osnova	Útek
Světlost ok	mm / informativní hodnota	8,5	6,5
Standardní šíře (1)	cm / jednotlivá hodnota	100	
Délka role (1)	m / jednotlivá hodnota	100	
Tloušťka upravené tkaniny	mm / informativní hodnota	0,95	
Plošná hmotnost rezné tkaniny	g/m <sup>2</sup> / informativní hodnota	267	
Plošná hmotnost upravené tkaniny	g/m <sup>2</sup> jednotlivá hodnota, minimum	314	
Typ úpravy	alkalivzdorná bez změkčovadla zabraňující posunu nití		

(1) Ostatní rozměry dle požadavku

Pevnost a protažení:

Minimální jednotlivé pevnosti (N/50 mm) a maximální protažení (%) při dosažení minimální pevnosti zjišťované dle DIN EN ISO 13934-1 :

Způsob uložení	Pevnost		Protažení
	Nominální hodnota	Jednotlivá hodnota	Průměrná hodnota
Standardní podmínky	2000 / 6000	1500 / 5500	4,0 / 4,0
Rychlost (6 hod.)	1100 / 4000	1000 / 3800	3,5 / 3,5

### Další informace

- Zkoušení, příjemka:**  
Způsob zkoušení, odběr vzorků a přejímání je uveden v PN 0326.
- Balení:**  
Tkaniny jsou baleny vertikálně do kartonu uloženého na dřevěné paletě. Konkrétní způsob balení je v PN pro balení nebo dohodnut se zákazníkem.
- Skladování:**  
Zabalené role je třeba skladovat v suchých skladech. Teplota skladování je -10 °C až + 50 °C

### Vlastnosti

- Chrání plochy ohrožené poškozením
- Zlepšuje odolnost vůči nárazu
- Spolehlivá výztuž pro exponované venkovní fasády



Vydáno:

**ADFORS Construction Products Europe**

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.  
Sokolovská 106  
CZ – 570 21 Litomyšl  
Tel: + 420 461 651 111  
Fax: + 420 461 612 769  
www.sg-adfors.com

**ADFORS Construction Products Europe** si vyhrazuje právo měnit zde uvedené informace bez předchozího upozornění

Technický list č. 45

Poslední aktualizace: 10/09/2012